

SD42212T-HN

2MP 12x PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.7" 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 12x optik zoom
- Üçlü Akış Kodlama mevcut
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- IVS
- PoE + mevcut
- IP66, IK10



Teknik Özellikler

Dahua SD42212T-HN Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	256M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; S / G: 0.005Lux@F1.6
S / N Oranı	55dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Odak Uzaklığı	5.1mm ~ 61.2mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F3.0
Görüş Açısı	H: 59.3 ° ~ 5.2 °
Optik Zoom	12x

SD42212T-HN

2MP 12x PTZ Network Kamera

Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
PTZ		
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, Otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 300° / sn; Tilt: 0.1° ~ 120° / sn	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 300° / s; Tilt: 200° / sn	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan , Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme	
Ptz Boşta iken	Belirtilen periyotta komut var olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme	
Protokol	DH-SD	
Akıllı Fonksiyonlar		
Otomatik İzleme	-	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
Video		
Sıkıştırma	H.264 + / H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telfafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	

SD42212T-HN

2MP 12x PTZ Network Kamera

Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Ultra Defog (Anti-Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / PCM
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	

SD42212T-HN

2MP 12x PTZ Network Kamera

Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1
RS485	-
Alarm	2/1
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V / 1.5A (±% 10), PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	12W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ170(mm) x 155 (mm)
Net Ağırlık	1.8kg

SD42212T-HN

2MP 12x PTZ Network Kamera

